



## FIȘĂ TEHNICĂ

# MULTI-FLEX EXTREME

**Descriere:** Furtun din PVC ranforsat cu spiră din PVC rigid. Extrem de flexibil chiar și la temperaturi de -40°C, proprietate demonstrate de testele realizate conform Directivei ASTM D1043. Exterior ușor corugat care facilitează alunecarea pe sol.

**Temperatura de lucru:** -15°C ... +60°C

**Presiune de lucru:** 20 bari

**Aplicații:** Utilizat pentru aspirație și refulare, apă, utilizat în vidanajare, irigații și aplicații de uzură medie în managementul apelor reziduale.

**Țara de proveniență:** Italia

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Diam. ext. Ø mm	Diam. int. Ø mm	Grosime perete mm	Presiune lucru bar	Presiune spargere bar	Vacuum bar	Raza de curbură mm	Greutate g/m	Lungime rolă m
25	32,60	3,8	7	21	0,9	90	475	50
32	40	4	6	18	0,9	110	570	50
38	46,40	4,2	5	15	0,9	130	665	50
40	48,60	4,3	5	15	0,9	140	760	50
51	61,60	5,3	4	12	0,9	170	1045	50
60	71	5,5	4	12	0,9	200	1188	50
63	74	5,5	4	12	0,9	210	1320	50
70	81,60	5,8	3	9	0,9	240	1570	50
76	88	6	3	9	0,9	260	1650	30/50
80	92,60	6,3	3	9	0,9	270	1830	30/50
90	103	6,5	3	9	0,9	300	2138	30
102	115,60	6,8	3	9	0,9	340	2565	30
120	135,60	7,8	2	6	0,9	400	3450	20
127	142,80	7,9	2	6	0,9	420	3705	20
152	169,80	8,9	2	6	0,9	510	4990	20